

MOTORE

Marca: PERKINS
 Tipo: 1106E-60TA
 Cilindri: 6
 Potenza: 180 HP
 Raffreddamento: ad acqua

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Motori ruota: POCLAIN
 Pompa: SAUER
 Antipattinamento "SRS" sulle 4 ruote (optional)

VELOCITA' DI LAVORO

0-17 km/h

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

0-34 km/h

FRENO DI STAZIONAMENTO

Idraulico sulle 4 ruote

FRENO DI SERVIZIO

Idraulico sulle 4 ruote

RAGGIO DI STERZATA

5.00 mt.

STERZO

Sulle 4 ruote con idroguida DANFOSS a 3 combinazioni preselezionabili (sulle anteriori – sulle 4 ruote – a granchio)

SCALETTA DI RISALITA

IDRAULICA

PNEUMATICI DI SERIE

270/95 R44

DIMENSIONI

Lunghezza: 6.60 mt. – Larghezza: 2.55 mt.
 Altezza: 3.60 mt. – Peso kg. 6000
 Altezza da terra: 1.0 mt.
 Passo: 3.20 mt.

CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE ASSALI SFILABILI IDRAULICAMENTE

Da 1800 a 2250
 Da 2250 a 3000

SOSPENSIONI IDROPNEUMATICHE

"MAZZOTTI" su entrambe gli assi

CABINA MONTATA SU SILENT-LOCKS COMPLETA DI

In sonorizzazione, riscaldamento, climatizzatore, filtri a carboni attivi, autoradio, fanaleria speciale da lavoro

SERBATOIO PRINCIPALE

Capacità:
 2500 lt (+5%)
 3000 lt (+5%)

SERBATOIO SECONDARIO

Capacità: 229 lt

SERBATOIO LAVAMANI

Capacità: 15 lt.

BARRE IDRAULICHE

18 – 21 – 24 – 28 mt. Con o senza manica d'aria

COMPUTER TEEJET 844 a 5 sezioni

Per il controllo automatico erogazione prodotto

MISCELATORE a sollevamento idraulico**ENGINE**

Mark: PERKINS
 Type: 1106E-60TA
 Cylinders: 6
 Power: 180 HP
 Water-cooling

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Wheel engines: POCLAIN
 Pump: SAUER
 Antisliding check system "SRS" over 4 wheels (optional)

WORK SPEED

0-17 km/h

TRANSFERT SPEED

0-34 km/h

EMERGENCY BRAKE

Hydraulic on 4 wheels

SERVICE BRAKE

Hydraulic on 4 wheels

STEERING RANGE

5.00 mt.

STEERING

On 4 wheels with DANFOSS hydro-drive in 3 different solutions

LADDER

Hydraulic

TYRES

270/95 R44

DIMENSIONS

Length: 6.60 mt. – Width: 2.55 mt.
 Height: 3.60 mt. – Weight kg. 6000
 Height from ground: 1.0 mt.
 Pitch: 3.20 mt.

VARIABLE TRACK THROUGH HYDRAULIC TELESCOPIC AXLES

From 1800 to 2250
 From 2250 to 3000

HYDROPNEUMATIC SUSPENSIONS

"MAZZOTTI" over both axles

CABIN MOUNTED OVER 4 SILENT-LOCKS COMPLETE WITH:

unsonorous system, heating, clima, activated carbon filters, radio, special working lights

MAIN TANK

Capacity:
 2500 lt (+5%)
 3000 lt (+5%)

SECONDARY TANK

Capacity: 229 lt

HAND-CLEANER TANK

Capacity: 15 lt.

HYDRAULIC BOOMS

18 – 21 – 24 – 28 mt. With or without air-assisted

COMPUTER TEEJET 844 5 section

For automatic checking of distributed product quantity

MIXER with hydraulic lifting**MOTEUR**

Marque: PERKINS
 Type: 1106E-60TATA
 Cylindres: 6
 Puissance: 180 HP
 Rafroidissement par eau

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Moteurs roues: POCLAIN
 Pompe: SAUER
 Système "SRS" antiglisement sur 4 roues (optional)

VITESSE DE TRAVAIL

0-17 km/h

VITESSE DE TRANSPORT

0-34 km/h

FREIN A MAIN

Hydraulique sur le 4 roues

FREIN DE SERVICE

Hydraulique sur le 4 roues

RAYON DE BRAQUAGE

5.00 mt.

DIRECTION

Sur 4 roues avec direction assistée DANFOSS à 3 combinaisons

ECELLE

Hydraulique

PNEUS

270/95 R44

DIMENSIONS

Longueur: 6.60 mt. – Largeur: 2.55 mt.
 Hauteur: 3.60 mt. – Poids kg. 6000
 Hauteur du sol: 1.0 mt.
 Pas: 3.20 mt.

VOIE VARIABLE PAR ESSIEUX HYDRAULIQUES TELESCOPICS

De 1800 à 2250
 De 2250 à 3000

SUSPENSIONS HYDROPNEUMATIQUES

"MAZZOTTI" sur tous les essieux

CABINE MONTEE SUR 4 ANTIVIBRANTS COMPLETE AVEC:

Insonorisation, chauffage, climatisation, filtres a charbon actif, lampes speciau pour le travail

RESERVOIR PRINCIPAL

Capacité:
 2500 lt (+5%)
 3000 lt (+5%)

RESERVOIR SECONDAIRE

Capacité: 229 lt

RESERVOIR NETTOYAGE MAIN

Capacité: 15 lt.

RAMPES HYDRAULIQUES

18 – 21 – 24 – 28 mt. Sans o avec poignée à commande pneumatique

COMPUTER TEEJET 844 5 section

Pour le control automatique du produit distribué

Mélangeur avec soulèvement hydraulique