

**MOTORE**

Marca: PERKINS  
 Tipo: 1104C.44TA  
 Cilindri: 4  
 Potenza: 130 HP  
 Raffreddamento: ad acqua

**TRASMISSIONE IDROSTATICA**

Motori ruota: POCLAIN  
 Pompa: SAUER

**VELOCITA' DI LAVORO**

0-17 km/h

**VELOCITA' DI TRASFERIMENTO**

0-34 km/h

**FRENO DI STAZIONAMENTO**

Idraulico sulle 2 ruote posteriori

**FRENO DI SERVIZIO**

Idraulico sulle 2 ruote posteriori

**STERZO**

Sulle 4 ruote con idroguida DANFOSS a 3 combinazioni preselezionabili (sulle anteriori – sulle 4 ruote – a granchio)

**RAGGIO DI STERZATA**

5 mt.

**PNEUMATICI DI SERIE**

11.2 R32  
 12.4 R36

**DIMENSIONI**

Lunghezza: 7.00 mt. – Larghezza: 2.80 mt.  
 Altezza: 3.80 mt. – Peso kg. 6380  
 Altezza da terra: 2.75 mt.  
 Passo: 3.20 mt.

**CARREGGIATA**

Fissa 2250  
 (sono disponibili altre carreggiate su richiesta non inferiori a 2250)

**CABINA AMMORTIZZATA COMPLETA DI**

Sollevamento idraulico, insonorizzazione, riscaldamento, climatizzatore, filtri a carboni attivi, fanaleria speciale da lavoro

**SERBATOI PRINCIPALI INOX**

Capacità: 800 lt.x2 (tot.1600lt.)

**SERBATOIO SECONDARIO**

Capacità: 80 lt.

**SERBATOIO LAVAMANI**

Capacità: 15 lt.

**BARRE IDRAULICHE**

1) 16 – 18 – 21 mt. Con o senza manica d'aria  
 2) cannoni con gittata di 20mt ognuno per un totale di 40mt

**COMPUTER TEEJET**

Per il controllo automatico erogazione prodotto

**ENGINE**

Mark: PERKINS  
 Type: 1104C.44TA  
 Cylinders: 4  
 Power: 130 HP  
 Water-cooling

**HYDROSTATIC TRANSMISSION**

Wheel engines: POCLAIN  
 Pump: SAUER

**WORK SPEED**

0-17 km/h

**TRANSFERT SPEED**

0-34 km/h

**EMERGENCY BRAKE**

Hydraulic on rear wheels

**SERVICE BRAKE**

Hydraulic on rear wheels

**STEERING**

On 4 wheels with DANFOSS hydro-drive in 3 different solutions

**STEERING RANGE**

6.50 mt.

**TYRES**

11.2 R32  
 12.4 R36

**DIMENSIONS**

Length: 7.00 mt. – Width: 2.80 mt.  
 Height: 3.80 mt. – Weight kg. 6380  
 Height from ground: 2.75 mt.  
 Pitch: 3.20 mt.

**TRACK**

Fixed 2250  
 (other tracks not less than 2250 are available by request)

**CABIN WITH SUSPENSIONS COMPLETE WITH:**

Hydraulic lifting, unsonorous system, heating, clima, activated carbon filters, special working lights

**MAIN TANK INOX**

Capacity: 800 lt.x2 (tot.1600lt.)

**ADDITIONAL TANK**

Capacity: 80 lt.

**HAND-CLEANER TANK**

Capacity: 15 lt.

**HYDRAULIC BOOMS**

1) 16 – 18 – 21 mt. With or without air-assisted  
 2) cannons with range of 20mt each one for a total of 40mt

**COMPUTER TEEJET**

For automatic checking of distributed product quantity

**MOTEUR**

Marque: PERKINS  
 Type: 1104C.44TA  
 Cylindres: 4  
 Puissance: 130 HP  
 Rafroidissement par eau

**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

Moteurs roues: POCLAIN  
 Pompe: SAUER

**VITESSE DE TRAVAIL**

0-17 km/h

**VITESSE DE TRANSPORT**

0-34 km/h

**FREIN A MAIN**

Hydraulique sur les roues arrières

**FREIN DE SERVICE**

Hydraulique sur les roues arrières

**DIRECTION**

Sur 4 roues avec direction assistée DANFOSS à 3 combinaisons

**RAYON DE BRAQUAGE**

5 mt.

**PNEUS**

11.2 R32  
 12.4 R36

**DIMENSIONS**

Longueur: 7.00 mt. – Largeur: 2.80 mt.  
 Hauteur: 3.80 mt. – Poids kg. 6380  
 Hauteur du sol: 2.75 mt.  
 Pas: 3.20 mt.

**VOIE**

Fixe 2250  
 (autres voies are disponibles selon demande mais pas moins de 2250)

**CABINE AVEC AMORTISSEURS COMPLETE AVEC:**

Soulèvement hydraulique, insonorisation, chauffage, climatisation, filtres à charbon actif, lampes spéciaux pour le travail

**RESERVOIR PRINCIPAL INOX**

Capacité: 800 lt.x2 (tot.1600lt.)

**RESERVOIR ADDITIONNEL**

Capacité: 80 lt.

**RESERVOIR NETTOYAGE MAIN**

Capacité: 15 lt.

**RAMPES HYDRAULIQUES**

1) 16 – 18 – 21 mt. Sans o avec poignée à commande pneumatique  
 2) canons avec porte de 20 mt chacun pour le totale de 40 mt.

**COMPUTER TEEJET**

Pour le control automatique du produit distribué

NB: dati e misure non impegnativi per il costruttore. – technical data not binding for constructors.  
 - données techniques ne liant pas pour des constructeurs